

Firma:
 Ansprechpartner:
 PLZ, Ort, Straße:
 Telefon:
 E-Mail:



amteca ag engineering
Anfrage- / Bestellformular
LED-Wandstrahler im V-Profil

Datum:

Anfrage: **Bestellung:**

mit externem Converter

mit internem Converter (150 mm LED-Abstand, 30° Optik)


*Angaben Optik und LED-Abstand nur für Version mit **externem** Converter:*

LED-Lichtfarbe: 4000 K
 6500 K 5000 K 3000 K

Art der Optik: 30°
 10x42° 10°

LED-Abstand: 150 mm
 100 mm 200 mm

Menge	Profil-Länge	geteilt		einzelne Teilungslängen
		ja	nein	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Bei Einsatz als Wallwasher BEACHTEN: zusätzlich zur Profil-Länge sind je Seite 1,5 cm für die Wandhalter zur berücksichtigen.

Die Anzahl der LEDs, Verbinder und Endkappen ergibt sich aus dieser Tabelle.



Menge

	Wandhalter FIX ca. 20 cm Wandabstand
	Wandhalter senkrecht 25 - 35 cm Wandabstand
	Wandhalter TOP 20 - 30 cm Wandabstand
	Halter Wallwasher ca. 5,5 cm Wandabstand




Im Lieferumfang enthalten:

je Einzelprofil eine 3,00 m Anschlussleitung und 2 Endkappen

Der Leitungsausgang ist standardmäßig ca. 20 cm vom Rand entfernt zwischen der 1. und 2. LED

Andere Ausgänge sind nach Rücksprache möglich.



*Angabe nur für Version mit **externem** Converter:*

Menge	LED-Converter für 2,25 Watt	
	C750/30	max. 10 LEDs je 2,25 W
	C750/85D**	max. 20 LEDs je 2,25 W
	C750/140D**	max. 33 LEDs je 2,25 W

** dimmbar via 0-10 Volt

als Wallwasher



als Wandstrahler



Sonstiges:

Kommission:

* **ACHTUNG:** bei Profillängen über 2,40 m erhöhte Transportkosten beachten.

Abweichende Lieferadresse, diese bitte bei **Bestellung** separat angeben.